

# タブライト 各種形状とサイズ

タブライト 仕口用 標準タイプ								
形状	品番	高さ H (mm)	形状	余盛深さ (mm)	ルート間隔 rt (mm)	入数 (個)	特徴	
同幅板用 	MT-2SS	20	非対称	4	7	470	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルタイプ</li> <li>・同幅板レ型開先突合せ用</li> <li>・H20~45mmまでは<b>5mm</b>間隔の細かい設定</li> <li>↓</li> <li>板厚に応じたタブを使用することで、タブを避けるトーチ操作が低減され、<b>欠陥低減</b>と作業性改善効果あり</li> <li>・MAX <b>120mm</b></li> </ul>	
	MT-2SM	25				370		
	MT-2S4	30				280		
	MT-2S3	35				390		
	MT-2S	40				265		
	MT-2	45				200		
	MT-2L	60				78		
	MT-2LL	80				50		
	MT-2L120	120	対称	8	50			
異幅板用 	MT-3SS	20	非対称	4	7	595		
	MT-3SM	25				455		
	MT-3S4	30				665		
	MT-3S	35				370		
	MT-34	40				290		
	MT-3	45				385		
	MT-3L	60				120		
	MT-3LL	90				46		
	MT-3L120	120	対称	8	60			
	MT-2SMW	高さ H (mm)	長さ L (mm)	幅 W (mm)	余盛深さ (mm)	ルート間隔 rt (mm)	入数 (個)	特徴
		25	45	22				
	MT-3W18	18	28	18	4	8	510	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダブルタイプ</li> <li>・2個に分割して使用</li> <li>・(コスト低減)</li> <li>・異幅板レ型開先突合せ用</li> <li>・4面使用可</li> <li>・3W18(高さ18mm)は薄板で<b>欠陥低減</b>と作業性改善効果有り</li> <li>・3W55は後方を分離すると内ダイヤ等の狭い場所に使用可</li> </ul>
	MT-3SMW	25	33	18			350	
	MT-32W	32	40	18			250	
	MT-34W	40	45	20			160	
	MT-3W55	55	50	20	4	8	125	
		3SMWと概形状は同じ	MT-3SMWT	25			31	18